

Aktiver Linienstrahler DLI-130 schwarz



Artikel-Nr.: 582670.B

Aktiver, elektronisch steuerbarer Linienstrahler, 8 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 8-Kanal-DSP-Endstufe integriert, Input und Output DSP Processing, vertikales Abstrahlverhalten digital steuerbar, vertikaler Schallneigungswinkel digital steuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter, wichtige Features für Systemintegration nach EN 50849 / DIN VDE 0828. Konfiguration mit neuester Version der Fohhn Audio Soft möglich. Input Interface DLI-130 ANA (Analog).

Leistungsmerkmale:

- außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten
- exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität
- hohe Reichweite
- erhältlich in allen RAL Classic Farben
- Sonderfarben oder exklusive fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) erhältlich

SPL Pmax / 1 m	124 dB
Übertragungsbereich	60 Hz ... 17000 Hz (-10 dB)
Öffnungswinkel	110° (H)
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Gehäuse	Aluminium
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Gewicht	ca. 9,4 kg
Abmessungen	B: 130 mm H: 1358 mm T: 120 mm



Für den Anschluss an einen PC ist der Fohhn-Net Adapter erforderlich Optional, je nach Anwendung verschiedene Montagehalterungen Optional, Sonderfarben nach Wahl (Pulverbeschichtung) Optional, Sonderfarben nach Wahl für die Wandhalterungen



Lieferzeit auf Anfrage