



## Neues Brandschutz-Gehäusesystem zum Einbau von Brandmeldeanlagen IQ8Control und FlexES control

Der Funktionserhalt im Brandfall ist ein entscheidender Aspekt des baulichen Brandschutzes. Brandmeldeanlagen müssen so gebaut sein, dass sicherheitsrelevante Funktionen für mindestens 30 Minuten gewährleistet sind – selbst dann, wenn sich die Brandmelderzentrale in unmittelbarer Nähe des Brandherdes befindet. In Gebäudeteilen, die als Fluchtwege dienen, sollte die Anlage darüber hinaus so abgeschottet sein, dass von ihr keine Gefahr für Personen ausgeht.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir zwei neue Brandschutzgehäuse bei der Materialprüfanstalt mit den Brandmelderzentralen IQ8Control und FlexES control prüfen lassen. Diese neuen Varianten als Hänge- oder Standgehäuse können ohne Kabelkühlschacht verwendet werden. Ein vereinfachtes Lüftungssystem sorgt für eine optimale Klimatisierung der BMA und den integrierten Komponenten.

Sowohl das Brandschutzhänge- als auch das -Standgehäuse sind jeweils mit rechts- oder links-angeschlagener Türe erhältlich. Die neuen Brandschutzgehäuse sind ab sofort verfügbar.

Artikelnummer	Beschreibung	Listenpreis
788033	Brandschutz- <b>Hängegehäuse</b> F30 R Belüftetes F30 Brandschutz-Hängegehäuse zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale IQ8Control C/M oder einer FlexES control FX5 oder FX10. Maße (BxHxT) : 664 x 1364 x 496 (außen) 500 x 1200 x 340 (innen)      Gewicht : ca. 135kg	3098,00€
788034	Brandschutz- <b>Hängegehäuse</b> F30 L Belüftetes F30 Brandschutz-Hängegehäuse zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale IQ8Control C/M oder einer FlexES control FX5 oder FX10. Maße (BxHxT) : 664 x 1364 x 496 (außen) 500 x 1200 x 340 (innen)      Gewicht : ca. 135kg	3098,00€
788035	Brandschutz- <b>Standgehäuse</b> F30 R Belüftetes F30 Brandschutz-Standgehäuse zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale IQ8Control C/M oder einer FlexES control FX5/FX10/FX18. Maße (BxHxT) : 664 x 2064 x 496 (außen) 500 x 1800 x 340 (innen)      Gewicht : ca. 275kg	3910,00€
788036	Brandschutz- <b>Standgehäuse</b> F30 L Belüftetes F30 Brandschutz-Standgehäuse zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale IQ8Control C/M oder einer FlexES control FX5/FX10/FX18. Maße (BxHxT) : 664 x 2064 x 496 (außen) 500 x 1800 x 340 (innen)      Gewicht : ca. 275kg	3910,00€