CMSI8000

SSI Adressable

ESSER by Honeywell

SSI DE CATEGORIE A

FlexES Control

IQ8 Control M

ES Com

ES Line

ECS adressables

Liaison directe RS 232

ou

ECS conventionnel

Liaisons filaires

SSI DE CATEGORIE B

Déclencheurs Manuels conventionnels

ou

Déclencheurs Manuels adressables

Avec module catégorie B adressable (90110F ou 90111F)

Unité d'Aide à l'Exploitation WINMAGplus ou TG

ou

Passerelle OPC serveur

Réseau IGIS LOOP

câbles 3 paires 8/10e CR1 avec écran

Liaison directe RS 232

Liaison RS 232

Imprimante

Interface de paramétrage

Liaison RS 485 : 1 câble CR1, 1 paire 8/10ème - 1000 m maxi

Alimentation 1 Câble CR1, 2 conducteurs jusqu'à 2,5 mm²

REP LCD 8000

Défaut secteur / Défaut batteries :
2 câbles 1 paire 8/10e type C2

Alimentation 2 câbles 2 conducteurs, CR1,
1,5 à 2,5 mm²

230 Vca

AES 24 Vcc
ou 48 Vcc

CMSI 8000

Alimentation bouclée

2 câbles type CR1, 2 conducteurs 1,5 à 2,5 mm²

MD2L

Voie de Transmission rebouclée
(1600 mètres maxi aller- retour)
câble type CR1, 1 paire 8/10ème avec écran

8 lignes de télécommande
8 lignes de contrôle de position début de course
8 lignes de contrôle de position fin de course



MD8L

Alimentation bouclée

2 câbles type CR1, 2 conducteurs
1,5 à 2,5 mm²

MD4L

MD4L

MD4L

EVACUATION

DESENFUMAGE

COMPARTIMENTAGE

NON ARRET ASCENSEUR

Défaut secteur / Défaut batteries :
2 câbles 1 paire 8/10e type C2

230 Vca

AES 24 ou 48 Vcc

Alimentation bouclée

2 câbles type CR1, 2 conducteurs 1,5 à 2,5 mm²

4 lignes de télécommande
4 lignes de contrôles de position début de course
4 lignes de contrôles de position fin de course

MD2L : Matériel Déporté adressable de 2 lignes de télécommande et de contrôle de position en coffret étanche, avec isolateur de court - circuit.
MD4L : Matériel Déporté adressable de 4 lignes de télécommande et de contrôle de position en coffret étanche, avec isolateur de court - circuit.
MD8L : Matériel Déporté adressable de 8 lignes de télécommande et de contrôle de position en coffret étanche, avec isolateur de court - circuit.

Les + du CMSI 8000

- Economie de câblage grâce aux Voies de Transmission rebouclées
- Sécurité de fonctionnement avec des lignes d'alimentation redondantes ou bouclées
- Adressage automatique des Matériels Déportés par reconnaissance du câblage
- Modification simple et rapide de la configuration sans modifier le câblage
- Historique de 1 000 évènements
- Sortie RS 232 pour GTC, UAE, imprimante
- Sortie RS 485 pour tableau(x) répétiteur(s) d'exploitation REP LCD 8000

Pour nous rejoindre :

www.esser-systems.com/fr

http://e-cctp.esser-ackermannclino.fr/

Ce document est une simple aide à la mise en application des produits de la gamme ESSER. Ce synoptique ne peut en aucun cas être considéré comme un schéma de réalisation ni se substituer à la réglementation et aux normes en vigueur (NF S61-970, NF S61-932 et R7)