

FlexES control FX2



Eigenschappen:

- Aanpassing functionaliteit door software upgrades
- Cascadeerbare voeding
- Combinatie gebruik esserbus en esserbus-PLus
- Design
- ESSER data protocol on board
- Bediendeel met nachtdesign en inductieve toetsen
- Modulair hard- en software systeem
- Plug & play module
- Remote functionaliteit
- Tot 2 ringlussen esserbus-PLus mogelijk
- Verschillende folies in te leggen
- Vrij programmeerbare functietoetsen
- Winnaar Git Security Award 2010

Artikelnr.: FX808392/01
Goedkeuring: VdS G209207

FlexES control is het innovatieve en flexibele redundante brandmeldsysteem voor middelgrote objecten. FlexES control FX2 beschikt over software support voor 2 ringlussen.

FlexES control is een zeer flexibel brandmeldsysteem met 1 tot 18 ringlussen en een cascadeerbare voeding, welke het ontwerp- en installatierisico sterk vermindert. De klant koopt enkel de hardware- en softwarefunctionaliteit die op dat moment benodigd is, maar heeft alle flexibiliteit in handen door de mogelijkheid om de functionaliteit op een later moment uit te breiden. FlexES control is gebaseerd op 6 verschillende modules, die volgens het plug & play-principe eenvoudig en snel te monteren, te vervangen en uit te breiden zijn. Het systeem is volledig op maat samen te stellen.

Een innovatief bediendeel met nachtdesign en inductieve toetsen maken FlexES control gebruiksvriendelijk, zelfs voor de ongetrainde bediener. Vrij programmeerbare functietoetsen breiden het gebruik van de brandmeldcentrale uit en versnellen onderhoud- en servicewerkzaamheden.

nominale spanning	230 V AC
netfrequentie	50 Hz ... 60 Hz
nominale stroom	0,8 A
uitgangsspanning	24 V DC
ruststroom	ongeveer 192 mA (centrale zonder bediendeel)
max. stroomverbruik (externe verbruiker)	3 A
omgevingstemperatuur	-5 °C ... 45 °C
opslagtemperatuur	-10 °C ... 50 °C
beschermklasse	IP 30
behuizing	ABS
kleur	grijs gelijk aan Pantone 538
gewicht	ongeveer 17 kg (incl. bediendeel)
Gewicht	ongeveer 17 kg (incl. bediendeel)
afmetingen	B: 450 mm H: 960 mm D: 185 mm



Uit te breiden tot een maximum van 2 module.



Behuizing inclusief 1 x Bediendeel, 2 x Accu 24 Ah, Software licentie voor 2 ringlussen