

FlexES control FX 18



Eigenschappen:

- Aanpassing functionaliteit door software upgrades
- Cascadeerbare voeding
- Combinatie gebruik esserbus en esserbus-PLus
- Design
- ESSER data protocol on board
- Bediendeel met nachtdesign en inductieve toetsen
- Modulair hard- en software systeem
- Plug & play modules
- Remote functionaliteit
- Tot 18 ringlussen esserbus-PLus mogelijk
- Verschillende folies in te leggen
- Vrij programmeerbare functietoetsen
- Winnaar Git Security Award 2010

Artikelnr.: FX808397/01

FlexES control is het innovatieve en flexibele redundante brandmeldsysteem voor middelgrote tot grote objecten. FlexES control FX18 beschikt over software support voor 18 ringlussen.

FlexES control is een zeer flexibel brandmeldsysteem met 1 tot 18 ringlussen en een cascadeerbare voeding, welke het ontwerp- en installatiesico sterk vermindert. De klant koopt enkel de hardware- en softwarefunctionaliteit die op dat moment benodigd is, maar heeft alle flexibiliteit in handen door de mogelijkheid om de functionaliteit op een later moment uit te breiden. FlexES control is gebaseerd op 6 verschillende modules, die volgens het plug & play-principe eenvoudig en snel te moneren, te vervangen en uit te breiden zijn. Het systeem is volledig op maat samen te stellen.

Een innovatief bediendeel met nachtdesign en inductieve toetsen maken FlexES control gebruiksvriendelijk, zelfs voor de ongetrainde bediener. Vrij programmeerbare functietoetsen breiden het gebruik van de brandmeldcentrale uit en versnellen onderhoud- en servicewerkzaamheden.

nominale spanning	230 V AC
netfrequentie	50 Hz ... 60 Hz
nominale stroom	0,8 A
uitgangsspanning	24 V DC
ruststroom	ongeveer 0 mA (centrale zonder bediendeel)
max. stroomverbruik (externe verbruiker)	3 A
omgevingstemperatuur	-5 °C ... 45 °C
opslagtemperatuur	-10 °C ... 50 °C
kleur	grijs gelijk aan Pantone 538
gewicht	ongeveer 17 kg (incl. bediendeel)
Gewicht	ongeveer 17 kg (incl. bediendeel)
afmetingen	B: 450 mm H: 960 mm D: 185 mm



Uit te breiden tot een maximum van 18 modules. Ruimte voor benodigde accu's bij een of meer uitbreidingen.



Behuizing inclusief 1 x Bediendeel, 2 x Uitbreidingsmoduul 1 en 2, 2 x Accu 24 Ah, Software licentie voor 18 ringlussen