

20 W unidirektionaler Soundprojektor, ABS



Artikel-Nr.: 581258

Dieser unidirektionale Soundprojektor, aus ABS Kunststoff, eignet sich auf Grund seines breiten Frequenzganges und seines hohen Schallpegels hervorragend für den Einsatz von Elektroakustischen Notfallwarnsystemen, gemäß der EN 50849 und auch für Beschallungsanlagen. Dank seines ABS Kunststoffgehäuses und seines speziellen Aufbaus, kann dieser Soundprojektor auch dort eingesetzt werden, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit, einher mit hoher Temperatur zusammentreffen. Durch seine kompakte Bauform eignet sich dieser Lautsprecher hervorragend für den Einsatz in Hotels, Einkaufszentren, Lagerhallen etc. Der Soundprojektor ist CE und RoHS konform.

Nennbelastbarkeit	20 W
Transformatoranzapfung	20 / 10 / 5 W
Übertragungsbereich	140 Hz ... 20000 Hz (-10 dB)
Kennschalldruck EN 54-24. 1W / 1m	92 dB
Öffnungswinkel	150°
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 90 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Schutzart	IP55
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 1,56 kg
Abmessungen	Ø: 138 mm T: 201 mm



Lieferzeit auf Anfrage